

Профессиональные строительные системы



Наименование товара	Упак. шт.	до 20 тыс. руб.	от 40 тыс. руб.	от 60 тыс. руб.	от 120 тыс. руб.
Сухие смеси "PRO"					
SR-12 Штукатурка декоративная "Фактурная", 25 кг для устройства декоративных тонкослойных штукатурных покрытий при наружных и внутренних работах	56	400	380	360	345
SR-13 Штукатурка декоративная "Короед", 25 кг для формирования структурной поверхности при декоративной отделке фасадов и внутренних помещений любой влажности, размер зерна: 1,5; 2,5; 4,0 мм	56	400	380	360	345
SR-14 Шпаклевка фасадная финишная, 20 кг. для фасадов и помещений любой влажности, образует идеально белую и гладкую поверхность, полимерная, морозостойкая, влагостойкая.	56	390	365	345	330
SR-15 Штукатурка тонкая, 25 кг. для ручного и машинного нанесения. для фасадов и помещений любой влажности, тонкодисперсная (два в одном:штукатурка плюс шпаклёвка) пластичная, безусадочная, серая, морозостойкая, влагостойкая .	56	175	165	158	150
SR-16 Шпаклевка гипсовая выравнивающая, 30 кг. (Новая рецептура!) для выравнивания стен и потолков, стыков ГКЛ, заделки углублений, раковин, трещин в сухих помещениях, белая,безусадочная, пластичная, быстротвердеющая .	35	315	300	285	271
SR-17 Штукатурка гипсовая, 30 кг. для ручного и машинного нанесения. для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, белая, пластичная, безусадочная, звукоизолирующая .	35	265	253	242	230
SR-17 ЛАЙТ Штукатурка гипсовая облегченная, 30 кг. для ручного и машинного нанесения. для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, безусадочная, белая с пониженной теплопроводностью. Расход 9,5 кг./м. кв. при 10 мм. толщины слоя.	49	290	275	260	250
SR-18 Шпаклевка финишная супертонкая для внутренних работ, 20 кг. полимерная, для окончательной отделки поверхностей стен и потолков внутри помещений с целью получения идеально ровной,гладкой и белой поверхности,полимерная,размер зерна 60мкр	56	365	350	331	315
SR-18 Шпаклевка финишная супертонкая для внутренних работ, 4 кг.	200	110	105	100	95
SR-19 Шпаклевка гипсовая финишная, 25 кг Для высококачественной финишной отделки стен и потолков внутри отапливаемых помещений под последующее окрашивание и оклеивание, для заделки швов и стыков листов ГКЛ и ГВЛ. может применяться для заполнения небольших трещин и раковин глубиной до 5 мм.	56	365	350	331	315
SR-23 Клей для плитки универсальный водостойкий, 25 кг. для облицовки кафельной и керамической плиткой поверхностей стен и полов снаружи и помещений с любой влажностью(кроме бассейнов).	56	170	162	155	147
SR-23 Клей для плитки универсальный водостойкий, 5 кг.	200	59	56	53	50
SR-24 Клей для керамогранита, 25 кг. для облицовки крупными плитами из природного и искусственного камня и керамогранита фасадов, полов, стен в помещениях любой влажности, атмосфероустойчивый .	56	271	258	246	234
SR-25 Клей для плитки "Профи", 25 кг. для укладки кафельной и керамической плитки внутри и снаружи зданий на сборные бе- тонные конструкции и деформирующиеся основания, в системах "теплых полов"	56	244	233	223	212
SR-26 Клей для пазогребневых плит и листов ГКЛ и ГВЛ, 20 кг. для монтажа пазогребневых перегородок, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов в сухих помещениях .	56	189	180	171	163
SR-27 Клей для бассейновой плитки, 25 кг. для облицовки кафельной, керамической, мозаичной плитки, природным камнем бассейнов и открытых резервуаров для воды, белый, морозостойкий .	56	441	420	400	381
SR-37 Затирка для швов белая, 2 кг. для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, влагостойкая .	8	69	66	63	60
SR-62 Смесь монтажно-клеевая, 25 кг. для крепления пенополистерольных и минераловатных плит, создания армирующего слоя, влагостойкий, морозостойкий, температура применения до -10°С .	56	346	300	314	299
SR-65 Штукатурка гидроизолирующая, 25 кг. для устройства жестких гидроизоляционных штукатурных покрытий, влагостойкая, морозостойкая .	56	221	210	201	191
SR-67 Раствор для блоков из ячеистого бетона, 25 кг. для тонкослойной кладки блоков из ячеистых бетонов, выравнивания поверхности и шпаклевании, влагостойкий, морозостойкий., температура применения до -10°С .	56	168	160	152	145

Профессиональные строительные системы



Наименование товара	Упак.	до 20 тыс.	от 40 тыс.	от 60 тыс.	от 120 тыс.
	шт.	руб.	руб.	руб.	руб.
SR-71 Ровнитель для пола (стяжка), 25 кг. цементная стяжка, для внутренних и наружных работ,используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий, влагостойкий, морозостойкий .Толщина слоя 10-50мм	56	191	183	174	166
SR-72 Наливной пол самовыравнивающийся, 25 кг. цементный, используется для финишного выравнивания поверхностей полов, для внутренних и наружных работ, самонивелирующийся, влагостойкий, морозостойкий . Толщина слоя 2-30мм	56	335	320	305	290
SR-73 Наливной пол "Профи" быстротвердеющий, 25 кг. гипсовый, белый, для быстрого финишного выравнивания поверхностей полов, для сухих внутренних помещений, самонивелирующийся, быстротвердеющий . Толщина слоя 2-150мм	56	295	281	268	255
SR-74 Ровнитель для теплых полов, 25 кг. цементный, применяется в системах "теплых полов", для внутренних и наружных работ, влагостойкий, морозостойкий.	56	198	189	181	172
SR-76 Ровнитель для пола гидроизолирующий, 25 кг. цементная гидроизолирующая стяжка, для внутренних и наружных работ,используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий, влагостойкий, морозостойкий .	56	219	208	198	189
SR-51 Грунт глубокого проникновения. для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов, приклеиванием керамической плитки, покраской, оштукатуриванием, для внутренних и наружных работ .	5 л. кан.	218	208	198	188
SR-52 Грунт универсальный . для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов, приклеиванием керамической плитки, покраской, оштукатуриванием, для внутренних работ .	5 л. кан.	187	178	170	162
Грунт "Бетонконтакт" для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований перед нанесением штукатурок, создаёт фактурную шероховатую поверхность; влагостойкий, морозостойкий.	12кг ведро	777	740	705	670
Наименование товара	Упак.	до 20тонн	от 40тонн	от 60тонн	от120тонн
	шт.	руб.	руб.	руб.	руб.
Серия "UNIVERSAL"					
Штукатурка гипсовая СТАРТ, 30 кг. для ручного нанесения. (полипропилен) для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, белая, пластичная, безусадочная, толщина слоя 5-40 мм. (локально до 60мм)	46	230	220	210	200
Штукатурка гипсовая, 30 кг. для ручного и машинного нанесения. для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, серая, пластичная, безусадочная, толщина слоя 5-40 мм. Без дополнительного армирования слоя	35	249	237	226	215
Клей для плитки "Строитель" , 25 кг	56	139	132	126	120
Клей для плитки , 25 кг. для облицовки кафельной и керамической плиткой поверхностей стен и полов внутри помещений с любой влажностью.	56	150	143	137	130
Клей для керамогранита, 25 кг. для облицовки плитами из природного и искусственного камня и керамогранита фасадов, полов, стен в помещениях любой влажности весом до 400 гр/100 см ² .	56	230	220	210	200
Клей для крепления теплоизоляции , 25 кг. для приклеивания плит и декоративных элементов из пенополистирола и минерального утеплителя (в том числе на базальтовой основе). Расход 6 кг/м.кв.	56	255	243	231	220
Ровнитель для пола, 25 кг. цементная стяжка, для внутренних и наружных работ,используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий, влагостойкий, морозостойкий .	56	171	164	156	149
Наливной пол "Профи" быстротвердеющий, 25 кг. гипсовый, серый, для быстрого финишного выравнивания поверхностей полов, для сухих внутренних помещений, самонивелирующийся, быстротвердеющий . Толщина слоя 2-100мм	56	263	250	238	227

